SEEFRIED
Verfahrenstechnik

خلاط مجانس
BECOMIX RW 60 CD + AB 50



التجهيزات RW 60 CD

- خلاط مرساتي مع حواجز تدفق وكاشطات PTFE
  السرعة المحيطية: 0.6 – 3.6 m/s
  القدرة: 2.2 kW

- جهاز تجانس قوي (داخلي/خارجي)
  السرعة المحيطية: 5 – 25 m/s
  القدرة: 8 kW
  اختيار اتجاه دوران الدوّار
  خط تدوير DN 40

- تجهيزات إضافية
  مضخة تفريغ بحلقة مائية (50 kW، 2 m³/h)
  تسخين ثانوي مع مبادلين حراريين (18 kW)
  خيارات شفط مرنة (صمام غشائي)
  نظام تنظيف CIP
  نظام تحكم IPC حديث مع شاشة لمس 19 بوصة

المزايا:
مرونة عالية في العمليات، وجودة قابلة للتكرار، وتنظيف سهل.

خلاط مجانس
BECOMIX RW 60 CD + AB 50

لتطوير فعّال وإنتاج آمن.

مثالي لإنتاج المستحلبات والجل والمعلّقات ومعاجين الأسنان والمعاجين.

البيانات الفنية – BECOMIX RW 60 CD

- البيانات الفنية – RW 60 CD
- الحجم الفعال: 60 لتر
- الحجم الكلي: حوالي 92 لتر
- الحجم الأدنى: حوالي 20 لتر
- ضغط الخزان المسموح (المنتج): 0–3 bar (مطلق)
- ضغط الغلاف المزدوج المسموح: 5 bar (مطلق)
- المادة (الملامسة للمنتج): 1.4404
- المادة (الغلاف المزدوج): 1.4541
- أجزاء أخرى من الفولاذ المقاوم للصدأ: 1.4301 / 1.4541
- درجة حرارة المنتج المسموحة: 134 C°
- درجة حرارة الغلاف المزدوج المسموحة: 152 C°

خلاط مجانس

BECOMIX RW 60 CD + AB 50

خزان تحضير AB 50

البيانات الفنية

- الحجم الفعال: 50 لتر
- الحجم الكلي: حوالي 87.5 لتر
- الحجم الأدنى: حوالي 15 لتر
- ضغط الخزان المسموح: 0–3 bar (مطلق)
- ضغط الغلاف المزدوج: 5 bar (مطلق)
- المواد مثل RW 60 CD
- درجة حرارة المنتج: حتى 134 °C

التجهيزات

- خلاط توربيني (1.8 kW)
- السرعة المحيطية: حوالي 3 – 17 m/s
- تسخين مباشر
- خيارات شفط متعددة
- نظام تنظيف CIP

الخدمات المطلوبة

- مياه التبريد: حوالي 1.5 m³/h عند 3 bar
- مياه التبريد (مضخة التفريغ): حوالي 0.3 m³/h عند ≤ 2 bar
- هواء مضغوط: حوالي 300 L/min عند 8 bar
- كهرباء: 3 × 400 V / 50 Hz، 45 kVA
- بخار: 6–8 bar، حوالي 45 kg/h

التوفر
المعاينة بموعد مسبق في بريمن
مدة التسليم: حوالي 4-8 أسابيع



الخلاط المجانس من الداخل: خلاط وجهاز تجانس



خزان التحضير من الداخل مع خلاط توربيني



SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
ألمانيا

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net

هذا عرض غير ملزم من SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH بصفتها موردًا مستقلًا. لا توجد أي علاقة اقتصادية مع الشركة المصنّعة.
جميع العلامات التجارية المذكورة مملوكة لأصحابها وتُستخدم فقط لتعريف المنتجات المعروضة. هذا ليس عرضًا من الشركة المصنّعة.