SEEFRIED
Verfahrenstechnik

ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ-ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΤΗΣ
BECOMIX RW 60 CD + AB 50



ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ-ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΤΗΣ
BECOMIX RW 60 CD + AB 50

Για αποδοτική ανάπτυξη και ασφαλή παραγωγή.

Ιδανικός για γαλακτώματα, γέλες, αιωρήματα, οδοντόκρεμες και πάστες.

Τεχνικά στοιχεία – BECOMIX RW 60 CD

- Τεχνικά στοιχεία – RW 60 CD
- Ωφέλιμος όγκος: 60 λίτρα
- Συνολικός όγκος: περ. 92 λίτρα
- Ελάχιστος όγκος: περ. 20 λίτρα
- Επιτρεπόμενη πίεση δεξαμενής (προϊόν): 0–3 bar (απόλ.)
- Επιτρεπόμενη πίεση μανδύα: 5 bar (απόλ.)
- Υλικό (σε επαφή με το προϊόν): 1.4404
- Υλικό (μανδύας θέρμανσης): 1.4541
- Λοιπά ανοξείδωτα μέρη: 1.4301 / 1.4541
- Επιτρεπόμενη θερμοκρασία προϊόντος: 134 °C
- Επιτρεπόμενη θερμοκρασία μανδύα: 152 °C

Εξοπλισμός RW 60 CD

- Αναδευτήρας άγκυρας με ανακλαστήρα ροής και ξέστρες PTFE
  Περιφερειακή ταχύτητα: 0,6 – 3,6 m/s
  Ισχύς: 2,2 kW

- Ισχυρός ομογενοποιητής (εσωτερικός/εξωτερικός)
  Περιφερειακή ταχύτητα: 5 – 25 m/s
  Ισχύς: 8 kW
  Επιλογή φοράς περιστροφής ρότορα
  Γραμμή ανακυκλοφορίας DN 40

- Πρόσθετος εξοπλισμός
  Αντλία κενού υγρού δακτυλίου (50 m³/h, 2 kW)
  Δευτερεύουσα θέρμανση με 2 εναλλάκτες (18 kW)
  Ευέλικτη αναρρόφηση (βαλβίδα διαφράγματος)
  Σύστημα καθαρισμού CIP
  Σύγχρονο σύστημα ελέγχου IPC με οθόνη αφής 19“

Πλεονεκτήματα:
Υψηλή ευελιξία διεργασίας, αναπαραγώγιμη ποιότητα και εύκολος καθαρισμός.

ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ-ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΤΗΣ

BECOMIX RW 60 CD + AB 50

Δεξαμενή προανάμιξης AB 50

Τεχνικά στοιχεία

- Ωφέλιμος όγκος: 50 λίτρα
- Συνολικός όγκος: περ. 87,5 λίτρα
- Ελάχιστος όγκος: περ. 15 λίτρα
- Επιτρεπόμενη πίεση δεξαμενής: 0–3 bar (απόλ.)
- Πίεση μανδύα θέρμανσης: 5 bar (απόλ.)
- Υλικά όπως RW 60 CD
- Θερμοκρασία προϊόντος: έως 134 °C

Εξοπλισμός

- Αναδευτήρας turbo (1,8 kW)
- Περιφερειακή ταχύτητα: περ. 3 – 17 m/s
- Άμεση θέρμανση
- Διάφορες δυνατότητες αναρρόφησης
- Σύστημα καθαρισμού CIP

Παροχές

- Νερό ψύξης: περ. 1,5 m^3/h σε 3 bar
- Νερό ψύξης (αντλία κενού): περ. 0,3 m^3/h σε ≥ 2 bar
- Πεπιεσμένος αέρας: περ. 300 L/min σε 8 bar
- Ρεύμα: 3 × 400 V / 50 Hz, 45 kVA
- Ατμός: 6–8 bar, περ. 45 kg/h

Διαθεσιμότητα
Επίσκεψη κατόπιν ραντεβού στη Βρέμη
Χρόνος παράδοσης: περ. 4–8 εβδομάδες



Εσωτερικό: αναδευτήρας και ομογενοποιητής



Δεξαμενή προανάμιξης με αναδευτήρα turbo



SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
Γερμανία

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net

Πρόκειται για μη δεσμευτική προσφορά της SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH ως ανεξάρτητου προμηθευτή. Δεν υπάρχει οικονομική σχέση με τον κατασκευαστή. Όλα τα αναφερόμενα σήματα ανήκουν στους δικαιούχους τους και χρησιμεύουν αποκλειστικά στην αναγνώριση των προσφερόμενων προϊόντων. Δεν πρόκειται για προσφορά του κατασκευαστή.