SEEFRIED
Verfahrenstechnik

HOMOGENISEERIV SEGISTI

BECOMIX RW 60 CD + AB 50



HOMOGENISEERIV SEGISTI
BECOMIX RW 60 CD + AB 50

Tõhusaks tootearenduseks ja turvaliseks tootmiseks.

Ideaalne emulsioonide, geelide, suspensioonide, hambapastade ja pastade valmistamiseks.

Tehnilised andmed; BECOMIX RW 60 CD

- Tehnilised andmed – RW 60 CD
- Kasulik maht: 60 l
- Kogumaht: u 92 l
- Minimaalne maht: u 20 l
- Lubatud rõhk mahutis (toode): 0–3 bar (abs.)
- Lubatud küttesärgi rõhk: 5 bar (abs.)
- Materjal (tootega kokkupuutuv): 1.4404
- Materjal (küttesärk): 1.4541
- Muud roostevabast terasest osad: 1.4301 / 1.4541
- Lubatud toote temperatuur: 134 °C
- Lubatud küttesärgi temperatuur: 152 °C

Varustus RW 60 CD

- Ankursegur voolutõkke ja PTFE-kaabitsatega
  Ümbermõõdu kiirus: 0,6 – 3,6 m/s
  Võimsus: 2,2 kW

- Võimas homogenisaator (sisemine/välimine)
  Ümbermõõdu kiirus: 5 – 25 m/s
  Võimsus: 8 kW
  Rootori pöörlemissuuna valik
  Ringlustorustik DN 40

- Muu varustus
  Vesirõngas-vaakumpump (50 m^3/h, 2 kW)
  Sekundaarküte 2 soojusvahetiga (18 kW)
  Paindlikud sisseimemisvõimalused (membraanventiil)
  CIP-puhastussüsteem
  Kaasaegne IPC-juhtimissüsteem 19“ puuteekraaniga

Eelised:
Suur protsessi paindlikkus, korratav toote kvaliteet ja lihtne puhastamine.

HOMOGENISEERIV SEGISTI

BECOMIX RW 60 CD + AB 50

Eelsegamismahuti AB 50

Tehnilised andmed
- Kasulik maht: 50 l
- Kogumaht: u 87,5 l
- Minimaalne maht: u 15 l
- Lubatud rõhk mahutis: 0–3 bar (abs.)
- Küttesärgi rõhk: 5 bar (abs.)
- Materjalid nagu RW 60 CD
- Toote temperatuur: kuni 134 °C

Varustus
- Turbosegur (1,8 kW)
- Ümbermõõdu kiirus: u 3 – 17 m/s
- Otsene kütmine
- Erinevad sisseimemisvõimalused
- CIP-puhastussüsteem

Vajalikud ühendused

- Jahutusvesi: u 1,5 m³/h 3 bar juures
- Jahutusvesi (vaakumpump): u 0,3 m³/h ≥ 2 bar juures
- Suruõhk: u 300 l/min 8 bar juures
- Elekter: 3 × 400 V / 50 Hz, 45 kVA
- Aur: 6–8 bar, u 45 kg/h

Saadavus
Ülevaatus eelneval kokkuleppel Bremenis võimalik
Tarneaeg: u 4–8 nädalat



Homogeniseeriv segisti seest: segur ja homogenisaator



Eelsegamismahuti seest koos turboseguriga



SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
Saksamaa

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net

Tegemist on sõltumatu pakkuja SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH mittesiduva pakkumisega. Tootjaga puudub majanduslik seos.
Kõik nimetatud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele ja on kasutusel üksnes pakutavate toodete identifitseerimiseks. Tegemist ei ole tootja pakkumisega.