SEEFRIED
Verfahrenstechnik

HOMOGENOINTISEKOITIN

BECOMIX RW 60 CD + AB 50



HOMOGENOINTISEKOITIN
BECOMIX RW 60 CD + AB 50

Tehokkaaseen kehitykseen ja varmaan tuotantoon.

Ihanteellinen emulsioille, geeleille, suspensioille, hammastahnoille ja tahnoille.

Tekniset tiedot – BECOMIX RW 60 CD

- Tekniset tiedot – RW 60 CD
- Käyttötilavuus: 60 l
- Kokonaistilavuus: n. 92 l
- Vähimmäistilavuus: n. 20 l
- Säiliön sallittu paine (tuote): 0–3 bar (abs.)
- Lämmitysvaipan sallittu paine: 5 bar (abs.)
- Materiaali (tuotekosketus): 1.4404
- Materiaali (lämmitysvaippa): 1.4541
- Muut ruostumattomat osat: 1.4301 / 1.4541
- Sallittu tuotelämpötila: 134 °C
- Lämmitysvaipan sallittu lämpötila: 152 °C

Varustus RW 60 CD

- Ankkurisekoitin, virtauksenohjain ja PTFE-kaapimet
  Kehänopeus: 0,6 – 3,6 m/s
  Teho: 2,2 kW

- Tehokas homogenisaattori (sisäinen/ulkoinen)
  Kehänopeus: 5 – 25 m/s
  Teho: 8 kW
  Roottorin pyörimissuunnan valinta
  Kiertolinja DN 40

- Muu varustus
  Vesirengastyhjiöpumppu (50 m^3/h, 2 kW)
  Toisiolämmitys, 2 lämmönvaihdinta (18 kW)
  Joustavat imuvaihtoehdot (kalvoventtiili)
  CIP-pesujärjestelmä
  Moderni IPC-ohjausjärjestelmä ja 19“ kosketusnäyttö

Edut:
Suuri prosessijoustavuus, toistettava tuotelaatu ja helppo puhdistus.

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

HOMOGENOINTISEKOITIN

BECOMIX RW 60 CD + AB 50

Esisekoitussäiliö AB 50

Tekniset tiedot

- Käyttötilavuus: 50 l
- Kokonaistilavuus: n. 87,5 l
- Vähimmäistilavuus: n. 15 l
- Säiliön sallittu paine: 0–3 bar (abs.)
- Lämmitysvaipan paine: 5 bar (abs.)
- Materiaalit kuten RW 60 CD
- Tuotelämpötila: maks. 134 °C

Varustus

- Turbosekoitin (1,8 kW)
- Kehänopeus: n. 3 – 17 m/s
- Suora lämmitys
- Useita imuvaihtoehtoja
- CIP-pesujärjestelmä

Liitännät

- Jäähdytysvesi: n. 1,5 m³/h, 3 bar
- Jäähdytysvesi (tyhjiöpumppu): n. 0,3 m³/h, ≥ 2 bar
- Paineilma: n. 300 l/min, 8 bar
- Sähkö: 3 × 400 V / 50 Hz, 45 kVA
- Höyry: 6–8 bar, n. 45 kg/h

Saatavuus
Tarkastus sopimuksen mukaan Bremenissä
Toimitusaika: n. 4–8 viikkoa



Homogenointisekoitin sisältä: sekoitin ja homogenisaattori



Esisekoitussäiliö sisältä, turbosekoitin



SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
Saksa

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net

Tämä on SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH:n sitoumukseton tarjous riippumattomana toimittajana. Valmistajaan ei ole taloudellista yhteyttä.
Kaikki mainitut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta, ja niitä käytetään ainoastaan tarjottujen tuotteiden tunnistamiseen. Kyseessä ei ole valmistajan tarjous.