SEEFRIED
Verfahrenstechnik

MESIN MIXER HOMOGENIZER

BECOMIX RW 60 CD + AB 50



MESIN MIXER HOMOGENIZER
BECOMIX RW 60 CD + AB 50

Untuk pengembangan efisien dan produksi aman.

Ideal untuk membuat emulsi, gel, suspensi, pasta gigi, dan pasta.

Data teknis – BECOMIX RW 60 CD

- Data teknis – RW 60 CD
- Volume kerja: 60 L
- Volume total: sekitar 92 L
- Volume minimum: sekitar 20 L
- Tekanan tangki yang diizinkan (produk): 0–3 bar (abs.)
- Tekanan jaket pemanas yang diizinkan: 5 bar (abs.)
- Material (kontak produk): 1.4404
- Material (jaket pemanas): 1.4541
- Komponen baja tahan karat lain: 1.4301 / 1.4541
- Suhu produk yang diizinkan: 134 °C
- Suhu jaket pemanas yang diizinkan: 152 °C

Peralatan RW 60 CD

- Pengaduk jangkar dengan baffle dan scraper PTFE
  Kecepatan keliling: 0,6 – 3,6 m/s
  Daya: 2,2 kW

- Homogenizer berdaya tinggi (internal/eksternal)
  Kecepatan keliling: 5 – 25 m/s
  Daya: 8 kW
  Arah putaran rotor dapat dipilih
  Jalur sirkulasi DN 40

- Peralatan lain
  Pompa vakum cincin air (50 m^3/h, 2 kW)
  Pemanas sekunder dengan 2 penukar panas (18 kW)
  Opsi hisap fleksibel (katup diafragma)
  Sistem pembersihan CIP
  Sistem kontrol IPC modern dengan layar sentuh 19“

Manfaat:
Fleksibilitas proses tinggi, kualitas dapat direproduksi, dan pembersihan mudah.

MESIN MIXER HOMOGENIZER

BECOMIX RW 60 CD + AB 50

Tangki premix AB 50

Data teknis

- Volume kerja: 50 L
- Volume total: sekitar 87,5 L
- Volume minimum: sekitar 15 L
- Tekanan tangki yang diizinkan: 0–3 bar (abs.)
- Tekanan jaket pemanas: 5 bar (abs.)
- Material seperti RW 60 CD
- Suhu produk: hingga 134 °C

Peralatan

- Pengaduk turbo (1,8 kW)
- Kecepatan keliling: sekitar 3 – 17 m/s
- Pemanasan langsung
- Berbagai opsi hisap
- Sistem pembersihan CIP

Utilitas

- Air pendingin: sekitar 1,5 m^3/h pada 3 bar
- Air pendingin (pompa vakum): sekitar 0,3 m^3/h pada ≥ 2 bar
- Udara tekan: sekitar 300 L/min pada 8 bar
- Listrik: 3 × 400 V / 50 Hz, 45 kVA
- Uap: 6–8 bar, sekitar 45 kg/h

Ketersediaan
Inspeksi di Bremen dengan janji temu
Waktu pengiriman: sekitar 4–8 minggu



Bagian dalam mixer: pengaduk dan homogenizer



Bagian dalam tangki premix dengan pengaduk turbo



SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
Jerman

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net

Ini adalah penawaran tidak mengikat dari SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH sebagai pemasok independen. Tidak ada hubungan ekonomi dengan produsen.
Semua merek yang disebutkan adalah milik pemiliknya masing-masing dan hanya digunakan untuk mengidentifikasi produk yang ditawarkan. Ini bukan penawaran dari produsen.