SEEFRIED
Verfahrenstechnik

MISCELATORE OMOGENEIZZATORE

BECOMIX RW 60 CD + AB 50



MISCELATORE OMOGENEIZZATORE
BECOMIX RW 60 CD + AB 50

Per uno sviluppo efficiente e una produzione sicura.

Ideale per produrre emulsioni, gel, sospensioni, dentifrici e paste.

Dati tecnici – BECOMIX RW 60 CD

- Dati tecnici – RW 60 CD
- Volume utile: 60 litri
- Volume totale: ca. 92 litri
- Volume minimo: ca. 20 litri
- Pressione ammessa serbatoio (prodotto): 0–3 bar (ass.)
- Pressione ammessa doppia camicia: 5 bar (ass.)
- Materiale (a contatto con il prodotto): 1.4404
- Materiale (doppia camicia): 1.4541
- Altre parti in acciaio inox: 1.4301 / 1.4541
- Temperatura ammessa del prodotto: 134 °C
- Temperatura ammessa doppia camicia: 152 °C

Dotazione RW 60 CD

- Agitatore ad ancora con frangivortice e raschiatori in PTFE
  - Velocità periferica: 0,6 – 3,6 m/s
  - Potenza: 2,2 kW
- Omogeneizzatore potente (interno/esterno)
  - Velocità periferica: 5 – 25 m/s
  - Potenza: 8 kW
  - Senso di rotazione del rotore selezionabile
  - Linea di ricircolo DN 40
- Altra dotazione
  - Pompa per vuoto ad anello liquido (50 m^3/h, 2 kW)
  - Riscaldamento secondario con 2 scambiatori (18 kW)
  - Aspirazione flessibile (valvola a membrana)
  - Sistema di pulizia CIP
  - Sistema di controllo IPC moderno con display touch da 19"

Vantaggi:
Elevata flessibilità di processo, qualità riproducibile e pulizia semplice.

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

MISCELATORE OMOGENEIZZATORE

BECOMIX RW 60 CD + AB 50

Serbatoio di preparazione AB 50

Dati tecnici

- Volume utile: 50 litri
- Volume totale: ca. 87,5 litri
- Volume minimo: ca. 15 litri
- Pressione ammessa serbatoio: 0–3 bar (ass.)
- Pressione doppia camicia: 5 bar (ass.)
- Materiali come RW 60 CD
- Temperatura del prodotto: fino a 134 °C

Dotazione

- Agitatore turbo (1,8 kW)
- Velocità periferica: ca. 3 – 17 m/s
- Riscaldamento diretto
- Diverse possibilità di aspirazione
- Sistema di pulizia CIP

Utenze

- Acqua di raffreddamento: ca. 1,5 m^3/h a 3 bar
- Acqua di raffreddamento (pompa del vuoto): ca. 0,3 m^3/h a ≥ 2 bar
- Aria compressa: ca. 300 L/min a 8 bar
- Elettricità: 3 × 400 V / 50 Hz, 45 kVA
- Vapore: 6–8 bar, ca. 45 kg/h

Disponibilità
Visita su appuntamento a Brema
Tempi di consegna: ca. 4–8 settimane



Interno del miscelatore: agitatore e omogeneizzatore



Interno del serbatoio di preparazione con agitatore turbo



SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
Germania

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net

Si tratta di un'offerta non vincolante di SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH in qualità di fornitore indipendente. Non esiste alcun legame economico con il produttore.
Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari e servono esclusivamente a identificare i prodotti offerti. Non si tratta di un'offerta del produttore.