SEEFRIED
Verfahrenstechnik

ホモジナイザーミキサー

BECOMIX RW 60 CD + AB 50



ホモジナイザーミキサー
BECOMIX RW 60 CD + AB 50

効率的な開発と確実な生産に。

エマルション、ジェル、懸濁液、歯磨き粉、ペーストの製造に最適です。

技術データ – BECOMIX RW 60 CD

- 技術データ – RW 60 CD
- 有効容量：60 L
- 総容量：約92 L
- 最小容量：約20 L
- 許容タンク圧力（製品側）：0–3 bar (abs.)
- 許容ジャケット圧力：5 bar (abs.)
- 材質（接液部）：1.4404
- 材質（ジャケット）：1.4541
- その他のステンレス部品：1.4301 / 1.4541
- 許容製品温度：134 °C
- 許容ジャケット温度：152 °C

装備 RW 60 CD

- バッフル・PTFEスクレーパー付きアンカー撹拌機
  周速：0.6 – 3.6 m/s
  出力：2.2 kW

- 高性能ホモジナイザー（内部/外部）
  周速：5 – 25 m/s
  出力：8 kW
  ローター回転方向切替
  循環ライン DN 40

- その他の装備
  水封式真空ポンプ (50 m^3/h, 2 kW)
  二次加熱（熱交換器2基、18 kW）
  柔軟な吸引方式（ダイヤフラムバルブ）
  CIP洗浄システム
  最新IPC制御システム
  19“タッチパネル

メリット：
高いプロセス柔軟性、再現性のある品質、容易な洗浄。

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

ホモジナイザーミキサー

BECOMIX RW 60 CD + AB 50

プレミックスタンク AB 50

技術データ

- 有効容量：50 L
- 総容量：約87.5 L
- 最小容量：約15 L
- 許容タンク圧力：0–3 bar (abs.)
- ジャケット圧力：5 bar (abs.)
- 材質：RW 60 CDと同等
- 製品温度：最高134 °C

装備

- ターボ撹拌機 (1.8 kW)
- 周速：約3 – 17 m/s
- 直接加熱
- 多様な吸引方式
- CIP洗浄システム

用役

- 冷却水：3 barで約1.5 m^3/h
- 冷却水（真空ポンプ）：≥ 2 barで約0.3 m^3/h
- 圧縮空気：8 barで約300 L/min
- 電源：3 × 400 V / 50 Hz、45 kVA
- 蒸気：6–8 bar、約45 kg/h

在庫状況
ブレーメンにて現物確認可（要予約）
納期：約4–8週間



ミキサー内部：撹拌機とホモジナイザー



プレミックスタンク内部（ターボ撹拌機）



SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
ドイツ

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net

本オファーは、独立系販売業者であるSEEFRIED Verfahrenstechnik GmbHによる拘束力のないものです。メーカーとの経済的な関係は一切ありません。
記載の商標はすべて各権利者に帰属し、提供製品の識別のみを目的として使用しています。メーカーによるオファーではありません。