SEEFRIED
Verfahrenstechnik

ГОМОГЕНИЗАТОР-АРАЛАСТЫРҒЫШ

BECOMIX RW 60 CD + AB 50



ГОМОГЕНИЗАТОР-АРАЛАСТЫРҒЫШ BECOMIX RW 60 CD + AB 50

Тиімді әзірлеу мен қауіпсіз өндіру үшін.

Эмульсия, гель, суспензия, тіс пасталары мен пасталар өндіруге өте қолайлы.

Техникалық деректер – BECOMIX RW 60 CD

- Техникалық деректер – RW 60 CD
- Пайдалы көлем: 60 л
- Жалпы көлем: шамамен 92 л
- Ең аз көлем: шамамен 20 л
- Ыдыстағы рұқсат етілген қысым (өнім): 0–3 бар (абс.)
- Қаптамадағы рұқсат етілген қысым: 5 бар (абс.)
- Материал (өніммен жанасатын): 1.4404
- Материал (жылыту қаптамасы): 1.4541
- Басқа тот баспайтын болат бөлшектер: 1.4301 / 1.4541
- Өнімнің рұқсат етілген температурасы: 134 °C
- Қаптаманың рұқсат етілген температурасы: 152 °C

Жабдықталуы RW 60 CD

- Ағын бөлгіштері және PTFE қырғыштары бар якорьлі араластырғыш
  - Шеткі жылдамдық: 0,6 – 3,6 м/с
  - Қуаты: 2,2 кВт
- Қуатты гомогенизатор (ішкі/сыртқы)
  - Шеткі жылдамдық: 5 – 25 м/с
  - Қуаты: 8 кВт
  - Ротордың айналу бағытын таңдау
  - Айналым желісі DN 40
- Қосымша жабдықтар
  - Сулы сақиналы вакуум сорғысы (50 м³/сағ, 2 кВт)
  - 2 жылу алмастырғышы бар қосалқы жылыту (18 кВт)
  - Икемді сору (мембраналық клапан)
  - CIP жуу жүйесі
  - 19“ сенсорлы экраны бар заманауи IPC басқару жүйесі

Артықшылықтары:
Процестің жоғары икемділігі, қайталанатын сапа және оңай тазалау.

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

ГОМОГЕНИЗАТОР-АРАЛАСТЫРҒЫШ

BECOMIX RW 60 CD + AB 50

AB 50 алдын ала араластыру ыдысы

Техникалық деректер
- Пайдалы көлем: 50 л
- Жалпы көлем: шамамен 87,5 л
- Ең аз көлем: шамамен 15 л
- Ыдыстағы рұқсат етілген қысым: 0–3 бар (абс.)
- Қаптамадағы қысым: 5 бар (абс.)
- Материалдар RW 60 CD сияқты
- Өнім температурасы: 134 °C-қа дейін

Жабдықталуы
- Турбоараластырғыш (1,8 кВт)
- Шеткі жылдамдық: шамамен 3 – 17 м/с
- Тікелей жылыту
- Сорудың түрлі мүмкіндіктері
- CIP жуу жүйесі

Инженерлік желілер

- Салқындату суы: шамамен 1,5 м³/сағ, 3 бар
- Салқындату суы (вакуум сорғысы): шамамен 0,3 м³/сағ, ≥ 2 бар
- Сығылған ауа: шамамен 300 л/мин, 8 бар
- Электр қуаты: 3 × 400 В / 50 Гц, 45 кВА
- Бу: 6–8 бар, шамамен 45 кг/сағ

Қолжетімділік
Бременде келісім бойынша көру
Жеткізу мерзімі: шамамен 4–8 апта



Ішкі көрініс: араластырғыш және гомогенизатор



Турбоараластырғышы бар ыдыстың іші



Бұл – SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH тәуелсіз жеткізуші ретінде берген міндеттемесіз ұсыныс. Өндірушімен ешқандай экономикалық байланыс жоқ. Аталған барлық тауар белгілері тиісті иелерінің меншігі және тек ұсынылған өнімдерді сәйкестендіру үшін қолданылады. Бұл өндірушінің ұсынысы емес.

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
Германия

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net