SEEFRIED
Verfahrenstechnik

HOMOGENIZĀCIJAS MAISĪTĀJS

BECOMIX RW 60 CD + AB 50



HOMOGENIZĀCIJAS MAISĪTĀJS
BECOMIX RW 60 CD + AB 50

Efektīvai izstrādei un drošai ražošanai.

Ideāli piemērots emulsiju, gelu, suspensiju, zobu pastu un citu pastu ražošanai.

Tehniskie dati; BECOMIX RW 60 CD

- Tehniskie dati – RW 60 CD
- Lietderīgais tilpums: 60 l
- Kopējais tilpums: apm. 92 l
- Minimālais tilpums: apm. 20 l
- Pieļaujamais spiediens tvertnē (produkts): 0–3 bar (abs.)
- Pieļaujamais spiediens sildīšanas apvalkā: 5 bar (abs.)
- Materiāls (saskarē ar produktu): 1.4404
- Materiāls (sildīšanas apvalks): 1.4541
- Citas nerūsējošā tērauda detaļas: 1.4301 / 1.4541
- Pieļaujamā produkta temperatūra: 134 °C
- Pieļaujamā sildīšanas apvalka temperatūra: 152 °C

Aprīkojums RW 60 CD

- Enkura maisītājs ar plūsmas lauzēju un PTFE skrāpjiem
  - Perifērais ātrums: 0,6 – 3,6 m/s
  - Jauda: 2,2 kW

- Jaudīgs homogenizators (iekšējs/ārējs)
  - Perifērais ātrums: 5 – 25 m/s
  - Jauda: 8 kW
  - Rotora griešanās virziena izvēle
  - Cirkulācijas līnija DN 40

- Papildu aprīkojums
  - Ūdens gredzena vakuumsūknis (50 m^3/h, 2 kW)
  - Sekundārā sildīšana ar 2 siltummaiņiem (18 kW)
  - Elastīgas iesūkšanas iespējas (membrānas vārsts)
  - CIP mazgāšanas sistēma
  - Mūsdienīga IPC vadības sistēma ar 19“ skārienekrānu

Priekšrocības:
Liela procesa elastība, reproducējama produkta kvalitāte un vienkārša tīrīšana.

HOMOGENIZĀCIJAS MAISĪTĀJS

BECOMIX RW 60 CD + AB 50

Priekšsajaukšanas tvertne AB 50

Tehniskie dati

- Lietderīgais tilpums: 50 l
- Kopējais tilpums: apm. 87,5 l
- Minimālais tilpums: apm. 15 l
- Pieļaujamais spiediens tvertnē: 0–3 bar (abs.)
- Spiediens sildīšanas apvalkā: 5 bar (abs.)
- Materiāli kā RW 60 CD
- Produkta temperatūra: līdz 134 °C

Aprīkojums

- Turbomaisītājs (1,8 kW)
- Perifērais ātrums: apm. 3 – 17 m/s
- Tieša sildīšana
- Dažādas iesūkšanas iespējas
- CIP mazgāšanas sistēma

Energoapgāde

- Dzesēšanas ūdens: apm. 1,5 m³/h pie 3 bar
- Dzesēšanas ūdens (vakuumsūknis): apm. 0,3 m³/h pie ≥ 2 bar
- Saspiestais gaiss: apm. 300 l/min pie 8 bar
- Elektroenerģija: 3 × 400 V / 50 Hz, 45 kVA
- Tvaiks: 6–8 bar, apm. 45 kg/h

Pieejamība
Iespējama apskate Brēmenē pēc iepriekšējas vienošanās
Piegādes laiks: apm. 4–8 nedēļas



Maisītājs un homogenizators no iekšpuses



Priekšsajaukšanas tvertne no iekšpuses ar turbomaisītāju



Šis ir nesaistošs SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH kā neatkarīga piegādātāja piedāvājums. Nepastāv nekāda saimnieciska saistība ar ražotāju.
Visas minētās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem un tiek izmantotas tikai piedāvāto produktu identificēšanai. Šis nav ražotāja piedāvājums.

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
Vācija

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net