SEEFRIED
Verfahrenstechnik

ГОМОГЕНІЗАТОР-ЗМІШУВАЧ

BECOMIX RW 60 CD + AB 50



ГОМОГЕНІЗАТОР-ЗМІШУВАЧ
BECOMIX RW 60 CD + AB 50

Для ефективної розробки та безпечного виробництва.

Ідеально для виробництва емульсій, гелів, суспензій, зубних паст і паст.

Технічні дані – BECOMIX RW 60 CD

- Технічні дані – RW 60 CD
- Корисний об’єм: 60 л
- Загальний об’єм: бл. 92 л
- Мінімальний об’єм: бл. 20 л
- Допустимий тиск у ємності (продукт): 0–3 бар (абс.)
- Допустимий тиск у подвійній сорочці: 5 бар (абс.)
- Матеріал (контакт із продуктом): 1.4404
- Матеріал (подвійна сорочка): 1.4541
- Інші деталі з нержавіючої сталі: 1.4301 / 1.4541
- Допустима температура продукту: 134 °C
- Допустима температура подвійної сорочки: 152 °C

Комплектація RW 60 CD

- Якірна мішалка з відбивачами потоку та скребками з PTFE
  - Колова швидкість: 0,6 – 3,6 м/с
  - Потужність: 2,2 кВт
- Потужний гомогенізатор (внутрішній/зовнішній)
  - Колова швидкість: 5 – 25 м/с
  - Потужність: 8 кВт
  - Вибір напрямку обертання ротора
  - Циркуляційна лінія DN 40
- Інша комплектація
  - Водокільцевий вакуумний насос (50 м³/год, 2 кВт)
  - Вторинний нагрів із 2 теплообмінниками (18 кВт)
  - Гнучке всмоктування (мембранний клапан)
  - Система мийки CIP
  - Сучасна система керування IPC з сенсорним екраном 19“

Переваги:
Висока гнучкість процесу, відтворювана якість і просте очищення.

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

ГОМОГЕНІЗАТОР-ЗМІШУВАЧ

BECOMIX RW 60 CD + AB 50

Ємність приготування AB 50

Технічні дані
- Корисний об’єм: 50 л
- Загальний об’єм: бл. 87,5 л
- Мінімальний об’єм: бл. 15 л
- Допустимий тиск у ємності: 0–3 бар (абс.)
- Тиск у подвійній сорочці: 5 бар (абс.)
- Матеріали як RW 60 CD
- Температура продукту: до 134 °C

Комплектація
- Турбомішалка (1,8 кВт)
- Колова швидкість: бл. 3 – 17 м/с
- Пряме нагрівання
- Різні варіанти всмоктування
- Система мийки CIP

Енергоносії

- Охолоджувальна вода: бл. 1,5 м³/год при 3 бар
- Охолоджувальна вода (вакуумний насос): бл. 0,3 м³/год при ≥ 2 бар
- Стиснене повітря: бл. 300 л/хв при 8 бар
- Електроживлення: 3 × 400 В / 50 Гц, 45 кВА
- Пара: 6–8 бар, бл. 45 кг/год

Наявність
Огляд за домовленістю в Бремені
Термін поставки: бл. 4–8 тижнів



Змішувач зсередини: мішалка та гомогенізатор



Ємність приготування зсередини з турбомішалкою



Це необов’язкова пропозиція SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH як незалежного постачальника. Економічних зв’язків із виробником немає.
Усі згадані торговельні марки належать їхнім власникам і використовуються лише для ідентифікації запропонованих продуктів. Це не пропозиція виробника.

SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
Німеччина

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net