SEEFRIED
Verfahrenstechnik

均质乳化机

BECOMIX RW 60 CD + AB 50



均质乳化机
BECOMIX RW 60 CD + AB 50

适用于高效研发和可靠生产。

是生产乳状液、凝胶、悬浮液、牙膏和膏体的理想设备。

技术数据 – BECOMIX RW 60 CD

- 技术数据 – RW 60 CD
- 有效容积：60 L
- 总容积：约92 L
- 最小容积：约20 L
- 允许罐体压力（产品侧）：0–3 bar（绝压）
- 允许夹套压力：5 bar（绝压）
- 材质（接触产品）：1.4404
- 材质（夹套）：1.4541
- 其他不锈钢部件：1.4301 / 1.4541
- 允许产品温度：134 °C
- 允许夹套温度：152 °C

配置 RW 60 CD

- 带挡板和PTFE刮板的锚式搅拌器
  线速度：0.6 – 3.6 m/s
  功率：2.2 kW

- 高性能均质机（内循环/外循环）
  线速度：5 – 25 m/s
  功率：8 kW
  转子转向可选
  循环管路 DN 40

- 其他配置
  水环真空泵（50 m^3/h，2 kW）
  二级加热（2台换热器，18 kW）
  灵活吸料（隔膜阀）
  CIP清洗系统
  现代IPC控制系统
  19“触摸屏

优势：
工艺灵活性高，产品质量可重现，易于清洗。

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

均质乳化机

BECOMIX RW 60 CD + AB 50

预混罐 AB 50

技术数据

- 有效容积：50 L
- 总容积：约87.5 L
- 最小容积：约15 L
- 允许罐体压力：0–3 bar（绝压）
- 夹套压力：5 bar（绝压）
- 材质：同RW 60 CD
- 产品温度：最高134 °C

配置

- 涡轮搅拌器（1.8 kW）
- 线速度：约3 – 17 m/s
- 直接加热
- 多种吸料方式
- CIP清洗系统

公用工程

- 冷却水：约1.5 m^3/h（3 bar）
- 冷却水（真空泵）：约0.3 m^3/h（≥ 2 bar）
- 压缩空气：约300 L/min（8 bar）
- 电源：3 × 400 V / 50 Hz，45 kVA
- 蒸汽：6–8 bar，约45 kg/h

供货情况
可预约在不来梅现场参观
交货期：约4–8周



均质乳化机内部：搅拌器和均质机



预混罐内部（涡轮搅拌器）



SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
德国

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net

本报价由独立供应商SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH提供，不具约束力。本公司与制造商无任何经济关联。
文中所有商标均归其各自所有者所有，仅用于标识所提供的产品。本报价并非制造商报价。