SEEFRIED
Verfahrenstechnik

均質乳化機

BECOMIX RW 60 CD + AB 50



均質乳化機
BECOMIX RW 60 CD + AB 50

適用於高效率開發與穩定生產。

適合生產乳液、凝膠、懸浮液、牙膏及膏體。

技術資料 – BECOMIX RW 60 CD

- 技術資料 – RW 60 CD
- 有效容量：60 L
- 總容量：約92 L
- 最小容量：約20 L
- 槽體容許壓力（產品側）：0–3 bar（絕對壓力）
- 加熱夾套容許壓力：5 bar（絕對壓力）
- 材質（接觸產品部位）：1.4404
- 材質（加熱夾套）：1.4541
- 其他不鏽鋼零件：1.4301 / 1.4541
- 產品容許溫度：134 °C
- 加熱夾套容許溫度：152 °C

設備配置 RW 60 CD

- 錨式攪拌器，附擋板與PTFE刮板
  - 周速：0.6 – 3.6 m/s
  - 功率：2.2 kW

- 高效能均質機（內循環／外循環）
  - 周速：5 – 25 m/s
  - 功率：8 kW
  - 轉子轉向可切換
  - 循環管路 DN 40

- 其他配置
  - 水環式真空泵（50 m^3/h，2 kW）
  - 二次加熱系統，附2台熱交換器（18 kW）
  - 彈性吸料方式（隔膜閥）
  - CIP清洗系統
  - 新式IPC控制系統
  - 19吋觸控螢幕

優點：
製程彈性高、產品品質具再現性、清洗容易。

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

均質乳化機

BECOMIX RW 60 CD + AB 50

預混槽 AB 50

技術資料

- 有效容量：50 L
- 總容量：約87.5 L
- 最小容量：約15 L
- 槽體容許壓力：0–3 bar（絕對壓力）
- 加熱夾套壓力：5 bar（絕對壓力）
- 材質：同RW 60 CD
- 產品溫度：最高134 °C

設備配置

- 渦輪攪拌器（1.8 kW）
- 周速：約3 – 17 m/s
- 直接加熱
- 多種吸料方式
- CIP清洗系統

公用設施需求

- 冷卻水：約1.5 m^3/h（3 bar）
- 冷卻水（真空泵）：約0.3 m^3/h（≥ 2 bar）
- 壓縮空氣：約300 L/min（8 bar）
- 電源：3 × 400 V / 50 Hz，45 kVA
- 蒸汽：6–8 bar，約45 kg/h

供貨狀況
可預約於不來梅現場參觀
交期：約4–8週



均質乳化機內部：攪拌器與均質機



預混槽內部（渦輪攪拌器）



SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
德國

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net

本報價由獨立供應商SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH提供，不具約束力。本公司與製造商無任何經濟關係。
文中提及之所有商標均屬其各自所有人，僅用於識別所提供之產品。本報價並非製造商之報價。