SEEFRIED
Verfahrenstechnik

均质乳化机
SYMEX CML500



均质乳化机
SYMEX CML500

适用于制药和化妆品领域高要求产品的高效生产与放大。

是生产乳状液、凝胶、悬浮液、膏霜、润肤露、牙膏和膏体的理想设备。

技术数据 – CML 500

- 有效容积：约500 L
- 总容积：约780 L
- 最小容积：约125–160 L
- 允许罐体压力（产品侧）：-1～+2 bar
- 夹套压力：最高+4 bar
- 产品温度：最高约133 °C
- 夹套温度：最高约151 °C
- 材质（接触产品）：不锈钢 316L / 1.4404
- 型式：按AD 2000耐压耐真空

带挡板的锚式搅拌器
- 转速范围：约11 – 66 rpm
- 功率：约7.5 kW
- 针对高粘度产品优化
- 混合和传热均匀

高性能均质机
- 功率：约16 – 20 kW
- 转速：最高约3,000 rpm
- 高剪切，乳化稳定
- 转子-定子系统

其他配置
- 液压罐盖升降装置
- 可真空运行
- 双层罐体（2区加热）
- 多功能顶盖（多个工艺接口）
- 视镜（带双刮水器和照明）
- 计量罐（约8 L）
- 取样阀
- 隔膜阀和蝶阀

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

均质乳化机
SYMEX CML500

CIP及工艺系统
- 多个CIP接口
- 旋转清洗喷头（360°）
- 均质和产品输送用循环管路
- 罐体和管路清洗

优势
- 混合与均质集于一个系统
- 封闭结构，工艺安全性高
- 真空运行，产品无气泡
- 产品质量稳定且可重现
- 适用于高粘度和敏感产品
- 卫生设计（符合GMP）
- 灵活适应不同批量

供货情况
由SYMEX全面翻新
二手状况良好
可预约现场参观
可短期供货

可预约在不来梅现场参观
可提供交钥匙支持，包括安装和调试投产



罐盖和CIP CML500



均质机和罐体 CML500



SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
德国

Tel. +49 (0) 172 9591625
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net

本报价由独立供应商SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH提供，不具约束力。
本公司与制造商无任何经济关联。文中所有商标均归其各自所有者所有，仅用于标识所提供的产品。
本报价并非制造商报价。