مخزن فرایند
با همزن SYMEX P1000



- ساختار ساده برای فرایندهای مقاوم

سیستم هم‌زدن با بافل

- هدایت جریان بهبودیافته در مخزن
- توان اختلاط بهینه برای محیط‌های با ویسکوزیته کم

تجهیزات بیشتر

- مخزن دوجداره (امکان گرمایش/سرمایش)
- سیستم همزن جداشدنی (کاربرد انعطاف‌پذیر)
- درپوش با اتصالات فرایندی
- مناسب برای کار تحت خلأ و فشار در محدوده اعلام‌شده
- ساختار فشرده برای یکپارچه‌سازی آسان

مخزن فرایند با همزن
SYMEX P 1000

برای تولید و فرآوری کارآمد محصولات مایع در مقیاس تولید.

مناسب برای فرآورده‌های مایع داروسازی، محلول‌ها و محصولات با ویسکوزیته کم تا متوسط.

مشخصات فنی P1000 –

- حجم مفید: 1,000 لیتر
- حجم حداقل: حدود 250 لیتر
- فشار مجاز مخزن: از 1- تا 1+ bar
- دمای مجاز محصول: تا حدود 95 °C
- جنس (در تماس با محصول): فولاد ضدزنگ
- نوع ساخت: مناسب داروسازی

تجهیزات P 1000 –

همزن لنگری کم‌دور

- مناسب برای اختلاط ملایم محصولات مایع
- اختلاط یکنواخت بدون نیروهای برشی

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

مخزن فرایند
با همزن SYMEX P1000

مزایا
- فرایند ملایم برای مایعات حساس
- ساختار مقاوم و کم‌نیاز به نگهداری
- بهره‌برداری و تمیزکاری آسان
- قابل استفاده به‌صورت انعطاف‌پذیر برای فرایندهای مختلف
- ایده‌آل به‌عنوان مخزن اختلاط، ذخیره یا فرایند

کاربردهای معمول
- محلول‌های داروسازی
- سیستم‌های آبی
- فرایندهای پیش‌اختلاط و پس‌اختلاط
- مخازن بافر و ذخیره در خطوط فرایند

سطح نصب
- ساختار فشرده
- فضای مورد نیاز: حدود 1.0 × 0.7 m
- ارتفاع: حدود 1.8 m

موجود بودن
بازدید با هماهنگی قبلی ممکن است
در کوتاه‌ترین زمان موجود / زمان تحویل در صورت درخواست



Symex P1000



Symex P1000



SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
آلمان

Tel. +49 (0) 4203 789492
Fax +49 (0) 4203 789638
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net