SEEFRIED
Verfahrenstechnik

# PROSESSISÄILIÖ
## ja sekoitin SYMEX P1000



**PROSESSISÄILIÖ JA SEKOITIN SYMEX P 1000**

Nestemäisten tuotteiden tehokkaaseen valmistukseen ja käsittelyyn tuotantomittakaavassa.

Ihanteellinen farmaseuttisille nesteille, liuoksille sekä matala- ja keskiviskoosisille tuotteille.

**Tekniset tiedot – P1000**

- Käyttötilavuus: 1 000 l
- Vähimmäistilavuus: n. 250 l
- Säiliön sallittu paine: -1 – +1 bar
- Sallittu tuotelämpötila: maks. n. 95 °C
- Materiaali (tuotekosketus): ruostumaton teräs
- Toteutus: lääkekäyttöön soveltuva

**Varustus – P 1000**

**Hidaskäyntinen ankkurisekoitin**

- Nestemäisten tuotteiden hellävaraiseen sekoitukseen
- Tasainen sekoitus ilman leikkausvoimia
- Yksinkertainen rakenne vakaisiin prosesseihin

**Sekoitusjärjestelmä ja virtauksenohjain**

- Parempi virtauksenohjaus säiliössä
- Optimoitu sekoitus matalaviskoosisille aineille

**Muu varustus**

- Kaksoisvaipallinen säiliö (lämmitys/jäähdytys)
- Irrotettava sekoitinjärjestelmä (joustava käyttö)
- Kansi prosessiliitännöillä
- Tyhjiö- ja painekäyttöön ilmoitetulla alueella
- Kompakti rakenne helppoon integrointiin

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

# PROSESSISÄILIÖ
## ja sekoitin SYMEX P1000

**Edut**
- Herkkien nesteiden hellävarainen käsittely
- Kestävä ja vähähuoltoinen rakenne
- Helppo käyttö ja puhdistus
- Joustava käyttö eri prosesseissa
- Ihanteellinen sekoitus-, varasto- tai prosessisäiliöksi

**Tyypilliset sovellukset**
- Farmaseuttiset liuokset
- Vesipohjaiset tuotteet
- Esi- ja jälkisekoitus
- Puskuri- ja varastosäiliöt prosessilinjoissa

**Asennustila**
- Kompakti rakenne
- Tilantarve: n. 1,0 × 0,7 m
- Korkeus: n. 1,8 m

**Saatavuus**
**Tarkastus sopimuksen mukaan**
**Saatavilla nopeasti / toimitusaika pyynnöstä**



Symex P1000



Symex P1000



**SEEFRIED** Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
Saksa

**Tel.** +49 (0) 4203 78 94 92
**Fax** +49 (0) 4203 78 96 38
**Mail** info@s-vt.net
**Web** www.s-vt.net