SEEFRIED
Verfahrenstechnik

TANGKI PROSES
dengan pengaduk SYMEX P1000



TANGKI PROSES DENGAN PENGADUK SYMEX P 1000

Untuk pembuatan dan pemrosesan efisien produk cair pada skala produksi.

Ideal untuk sediaan cair farmasi, larutan, serta produk viskositas rendah hingga sedang.

Data teknis – P1000

- Volume kerja: 1.000 L
- Volume minimum: sekitar 250 L
- Tekanan tangki yang diizinkan: -1 hingga +1 bar
- Suhu produk yang diizinkan: hingga sekitar 95 °C
- Material (kontak produk): baja tahan karat
- Versi: cocok untuk farmasi

Peralatan – P 1000

Pengaduk jangkar lambat

- Cocok untuk pencampuran lembut produk cair
- Pencampuran merata tanpa gaya geser
- Konstruksi sederhana untuk proses yang andal

Sistem pengaduk dengan baffle

- Aliran dalam tangki lebih baik
- Kinerja campur optimal untuk media viskositas rendah

Peralatan lain

- Tangki dinding ganda (bisa pemanasan/pendinginan)
- Sistem pengaduk lepas-pasang (penggunaan fleksibel)
- Tutup dengan sambungan proses
- Cocok untuk operasi vakum dan tekanan dalam rentang yang ditentukan
- Konstruksi ringkas untuk integrasi mudah

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

TANGKI PROSES

dengan pengaduk SYMEX P1000

Manfaat
- Pemrosesan lembut untuk cairan sensitif
- Konstruksi kokoh dan minim perawatan
- Mudah dipakai & dibersihkan
- Fleksibel untuk berbagai proses
- Ideal sebagai tangki pencampur, penyimpanan, atau proses

Aplikasi umum
- Larutan farmasi
- Sistem berair
- Pra-campur dan pasca-campur
- Tangki penyangga dan penyimpanan di lini proses

Dimensi
- Konstruksi ringkas
- Kebutuhan ruang: sekitar 1,0 × 0,7 m
- Tinggi: sekitar 1,8 m

Ketersediaan
Inspeksi dengan janji temu
Segera tersedia / waktu pengiriman atas permintaan



Symex P1000



Symex P1000



SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
Jerman

Tel. +49 (0) 4203 789492
Fax +49 (0) 4203 789638
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net