SEEFRIED
Verfahrenstechnik

プロセスタンク
撹拌機付き SYMEX P1000



撹拌機付きプロセスタンク
SYMEX P 1000

液体製品の生産規模での効率的な製造・処理に。

医薬品用液剤、溶液、低〜中粘度製品に最適です。

技術データ – P1000

- 有効容量：1,000 L
- 最小容量：約250 L
- 許容タンク圧力：-1〜+1 bar
- 許容製品温度：最高約95 °C
- 材質（接液部）：ステンレス鋼
- 仕様：医薬品対応

装備 – P 1000

低速アンカー撹拌機

- 液体製品の穏やかな混合に適する
- せん断力なしで均一に混合
- 堅牢なプロセスのためのシンプル構造

バッフル付き撹拌システム

- タンク内の流れを改善
- 低粘度媒体での混合性能を最適化

その他の装備

- 二重壁タンク（加熱/冷却可能）
- 着脱式撹拌システム（柔軟な使用）
- プロセス接続口付き蓋
- 指定範囲内での真空・加圧運転に対応
- 容易に組み込めるコンパクト構造

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

プロセスタンク
撹拌機付き SYMEX P1000

メリット
- デリケートな液体の穏やかな処理
- 堅牢でメンテナンスの少ない構造
- 操作・洗浄が容易
- 多様なプロセスに柔軟に対応
- 混合・貯蔵・プロセスタンクとして最適

代表的な用途
- 医薬品用溶液
- 水系システム
- プレミックス・最終混合工程
- プロセスライン内のバッファ・貯蔵タンク

設置面積
- コンパクト構造
- 必要スペース：約1.0 × 0.7 m
- 高さ：約1.8 m

在庫状況
事前予約による現物確認可
短納期対応可 / 納期はお問い合わせください



Symex P1000



Symex P1000



SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
ドイツ

Tel. +49 (0) 4203 789492
Fax +49 (0) 4203 789638
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net