SEEFRIED
Verfahrenstechnik

# 공정 탱크

## 교반기 부착 SYMEX P1000



**교반기 부착 공정 탱크**
**SYMEX P 1000**

생산 규모에서 액상 제품의 효율적인 제조 및 처리를 위해.

제약용 액제, 용액 및 저·중점도 제품에 이상적입니다.

**기술 데이터 – P1000**

- 유효 용량: 1,000 L
- 최소 용량: 약 250 L
- 허용 탱크 압력: -1 ~ +1 bar
- 허용 제품 온도: 최대 약 95 °C
- 재질(접액부): 스테인리스강
- 사양: 제약 대응

**장비 구성 – P 1000**

**저속 앵커 교반기**

- 액상 제품의 부드러운 혼합에 적합
- 전단력 없이 균일하게 혼합
- 견고한 공정을 위한 단순한 구조

**배플 부착 교반 시스템**

- 탱크 내 유동 개선
- 저점도 매체의 혼합 성능 최적화

**기타 장비**

- 이중벽 탱크(가열/냉각 가능)
- 탈착식 교반 시스템(유연한 사용)
- 공정 연결구 부착 덮개
- 지정 범위 내 진공·가압 운전에 적합
- 간편한 통합을 위한 컴팩트한 구조

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

# 공정 탱크

## 교반기 부착 SYMEX P1000

**장점**
- 민감한 액체의 부드러운 처리
- 견고하고 유지보수가 적은 구조
- 간편한 조작 및 세정
- 다양한 공정에 유연하게 사용 가능
- 혼합, 저장 또는 공정 탱크로 이상적

**대표 용도**
- 제약용 용액
- 수계 시스템
- 예비 혼합 및 후혼합 공정
- 공정 라인 내 버퍼 및 저장 탱크

**설치 면적**
- 컴팩트한 구조
- 설치 공간: 약 1.0 × 0.7 m
- 높이: 약 1.8 m

**공급 현황**
**사전 예약 후 현장 방문 가능**
**단기간 내 공급 가능 / 납기는 문의해 주십시오**



Symex P1000



Symex P1000



**SEEFRIED** Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
독일

**Tel.** +49 (0) 4203 789492
**Fax** +49 (0) 4203 789638
**Mail** info@s-vt.net
**Web** www.s-vt.net