SEEFRIED
Verfahrenstechnik

TANQUE DE PROCESSO

com agitador SYMEX P1000



TANQUE DE PROCESSO COM AGITADOR SYMEX P 1000

Para a produção e o processamento eficientes de produtos líquidos em escala industrial.

Ideal para líquidos farmacêuticos, soluções e produtos de viscosidade baixa a média.

Dados técnicos – P1000

- Volume útil: 1 000 l
- Volume mínimo: aprox. 250 l
- Pressão admissível do tanque: -1 a +1 bar
- Temperatura admissível do produto: até aprox. 95 °C
- Material (partes molhadas): aço inoxidável
- Versão: adequada para uso farmacêutico

Equipamento – P 1000

Agitador de âncora lento

- Adequado para a mistura suave de produtos líquidos
- Mistura uniforme sem forças de corte
- Construção simples para processos robustos

Sistema de agitação com defletor

- Melhor condução do fluxo no tanque
- Mistura otimizada para fluidos de baixa viscosidade

Outro equipamento

- Tanque de parede dupla (aquecimento/refrigeração possível)
- Sistema de agitação removível (uso flexível)
- Tampa com conexões de processo
- Adequado para funcionamento a vácuo e sob pressão no intervalo indicado
- Construção compacta para fácil integração

TANQUE DE PROCESSO

com agitador SYMEX P1000

Vantagens
- Processamento suave de líquidos sensíveis
- Construção robusta e de baixa manutenção
- Operação e limpeza simples
- Utilização flexível em diferentes processos
- Ideal como tanque de mistura, armazenamento ou processo

Aplicações típicas
- Soluções farmacêuticas
- Sistemas aquosos
- Pré-mistura e mistura final
- Tanques tampão e de armazenamento em linhas de processo

Área ocupada
- Construção compacta
- Área necessária: aprox. 1,0 × 0,7 m
- Altura: aprox. 1,8 m

Disponibilidade
Inspeção mediante agendamento
Disponível a curto prazo / prazo de entrega sob consulta



Symex P1000



Symex P1000



SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
Alemanha

Tel. +49 (0) 4203 789492
Fax +49 (0) 4203 789638
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net