SEEFRIED
Verfahrenstechnik

製程槽
附攪拌器 SYMEX P1000



附攪拌器的製程槽
SYMEX P 1000

適用於生產規模液體產品的高效率製造與加工。

適合製藥液劑、溶液及中低黏度產品。

技術資料 – P1000

- 有效容量：1,000 L
- 最小容量：約250 L
- 槽體容許壓力：-1至+1 bar
- 產品容許溫度：最高約95 °C
- 材質（接觸產品部位）：不鏽鋼
- 規格：適用於製藥

設備配置 – P 1000

低速錨式攪拌器

- 適用於液體產品的溫和混合
- 均勻混合，無剪切力
- 結構簡單，製程穩定可靠

攪拌系統，附擋板

- 改善槽內流場
- 低黏度介質混合效能最佳化

其他配置

- 雙層夾套槽體（可加熱／冷卻）
- 可拆式攪拌系統（使用彈性高）
- 槽蓋，附製程接口
- 可於標示範圍內進行真空及加壓運轉
- 結構精巧，易於整合

SEEFRIED
Verfahrenstechnik

製程槽

附攪拌器 SYMEX P1000

優點
- 溫和處理敏感性液體
- 結構堅固，維護需求低
- 操作與清洗簡便
- 可彈性用於各種製程
- 適合作為混合槽、儲槽或製程槽

典型應用
- 製藥溶液
- 水性系統
- 前混合與後混合製程
- 製程產線中的緩衝槽與儲槽

占地面積
- 結構精巧
- 占地：約1.0 × 0.7 m
- 高度：約1.8 m

供貨狀況
可預約現場參觀
可於短期內交貨／交期請洽詢



Symex P1000



Symex P1000



SEEFRIED Verfahrenstechnik GmbH
An der Brake 45
28844 Weyhe
德國

Tel. +49 (0) 4203 789492
Fax +49 (0) 4203 789638
Mail info@s-vt.net
Web www.s-vt.net